



PRESTATIEVERKLARING																					
NR	DoPREM50.00	DoPREM50.01	DoPREM50.02	DoPREM50.03	DoPREM50.04	DoPREM60.00	DoPREM60.01	DoPREM60.02	DoPREM70.00	DoPREM70.01											
1. Unieke identificatiecode van het producttype	9x14		9x19		14x14		14x19		19x19		9x7		14x7		19x7		14x19		19x19		
2. type-, partij- of serienummer	SAMENGESTELDE HOLLE BETON PRELATEIEN																				
3. Beoogde gebruiken	Zie label o.d. productverpakking xxxxxx, prod.datum dd/mm/yyyy																				
4. Naam, geregistreerde handelsnaam fabrikant en contactadres	In muren en wanden die vallen onder het toepassingsgebied van deze norm (om lasten over openingen in gemetselde muren te ondersteunen met een semi-structurele rol in het geheel)																				
5. Systeem voor beoordeling & verificatie v/d prestatiebestendigheid v/h bouwproduct (bijlage V)	Remacle S.A. • Rue Sous la Ville 8 • B-5150 Floriffoux • info@remacle.be 																				
6. De prestatieverklaring heeft betrekking op een bouw- product dat onder een geharmoniseerde norm valt	System 3																				
7. Aangegeven prestaties :	De aangemelde instantie WTCB met nr 1136, heeft onder systeem 3 het producttype bepaald op grond van type testen , type berekening, getabelleerde waarden of beschrijvende documentaties van het product.																				
Essentiële kenmerken	Prestatie volgens EN 845-2																				
	Lengte (cm)																				
Belastbaarheid / Buigweerstand (kN) (kN bij δ=1mm)	100	26,6 / 13,6	16,8 / 18,7	14,7 / 25,8	23,0 / 30,3	30,6 / 41,2	76,0 / 11,8	104 / 19,2	138,4 / 26,1	---	---										
	120	22,1 / 7,9	14,0 / 10,8	12,3 / 14,9	19,2 / 17,5	25,5 / 23,9	63,2 / 6,9	86,7 / 11,1	115,1 / 15,2	---	---										
	140	19,0 / 5,0	12,0 / 6,8	10,5 / 9,4	16,5 / 11,0	21,8 / 15,0	54,0 / 4,3	74,3 / 7,0	98,2 / 9,5	26,8 / 33,4	22,8 / 35,7										
	160	16,6 / 3,3	10,5 / 4,6	9,2 / 6,3	14,4 / 7,4	19,1 / 10,1	106,7 / 2,9	146,3 / 4,7	194,1 / 6,4	---	---										
	180	33,2 / 2,3	9,3 / 3,2	8,2 / 4,4	12,8 / 5,2	17,0 / 7,1	94,5 / 2,0	130,0 / 3,3	172,7 / 4,5	37,0 / 15,7	31,5 / 16,8										
	200	29,9 / 1,7	8,4 / 2,3	16,6 / 3,2	25,9 / 3,8	15,3 / 5,2	37,9 / 1,5	117,0 / 2,4	69,1 / 3,3	---	---										
	220	27,2 / 1,3	17,2 / 1,8	15,1 / 2,4	23,6 / 2,8	13,9 / 3,9	77,5 / 1,2	106,4 / 1,8	62,7 / 2,5	47,3 / 8,6	40,3 / 9,2										
	240	24,9 / 1,0	15,8 / 1,4	13,8 / 1,9	21,6 / 2,2	12,7 / 3,0	71,3 / 0,9	97,5 / 1,4	57,3 / 1,9	---	---										
	260	23,0 / 0,8	14,5 / 1,1	19,1 / 1,5	19,9 / 1,7	11,8 / 2,3	123,9 / 0,7	170,0 / 1,1	100,8 / 1,5	57,6 / 5,2	49,1 / 5,6										
	280	32,0 / 0,6	13,5 / 0,9	22,3 / 1,2	27,8 / 1,4	16,4 / 1,9	76,7 / 0,6	157,9 / 0,9	93,1 / 1,2	---	---										
	300	37,6 / 0,5	18,9 / 0,7	26,4 / 1,0	32,6 / 1,1	19,2 / 1,5	85,5 / 0,4	147,4 / 0,7	86,8 / 1,0	---	---										
	320	---	22,3 / 0,6	---	30,6 / 0,9	18,0 / 1,3	---	---	---	---	---										
340	33,2 / 0,3	21,0 / 0,5	---	28,8 / 0,8	21,5 / 1,0	94,8 / 0,3	130,0 / 0,5	97,0 / 0,6	---	---											
360	---	25,1 / 0,4	---	34,4 / 0,6	---	---	---	---	---	---											
Water absorptie (%)	≤ 6																				
Waterdampdoorlaatbaarheid																					
Akoestische isolatie	GPB																				
Thermische weerstand																					
Brandweerstand																					
Duurzaamheid corrosie	E2																				
Duurzaamheid vorst/dooi	Voldoet																				
Gevaarlijke stoffen	Geen																				
8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.																					
Ondertekend voor en namens de fabrikant door :																					
Website : www.remacle.be -- ZIE PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN																					
GPB : Geen Prestatie Bepaald																					
																					
												Merijn van den Eeden Productmanager Floriffoux, 8 april 2013									